

## Комерческий Шатер (6м x 12м) 72 м.кв Стандарт

- ❶ Обшивка Крыша PVC 500 гр/м<sup>2</sup>
- ❷ Два вентиляционных отверстия на каждой стене
- ❸ Боковая облицовка PVC 400 гр/м<sup>2</sup>
- ❹ Два входа на ползунках
- ❺ Окна прозрачные
- ❻ Стороны можно снять каждые 2 м.
- ❼ Липучки – уплотнители
- ❽ Фартук – дренаж



Кобрин, Беларусь

Палатки торговые нужно устанавливать на ровных и твердых поверхностях, таких как бетон, тротуарная плитка на траве или земле. Для того, чтобы прикрепить ее к твердым поверхностям используются заглушки и дюбеля. Для использования тентов на травянистой поверхности нужно использовать крюковое крепление. Установка и монтаж палатки можно заказать в нашей компании.

Вентиляционные отверстия позволяют лучше циркулировать воздуху.

В верхней части расположены два вентиляционных отверстия: один в передней и один в задней части палатки. Каждого из них можно отмотать и закрепить липучками. Вентиляционные отверстия помогает не только правильно циркулировать воздуху, но и также обеспечивают стабильную температуру внутри палатки в весенние месяцы и поздней осенью во время первых морозов.

Применен также дренаж, так что вода не накапливается в центре палатки. Для лучшей циркуляции воздуха в коммерческих палатках установлены вентиляционные отверстия.

Тент имеет конструкцию из стальных оцинкованных труб  $\varnothing 38$ мм, они подключены к коммутаторам  $\varnothing 42$ мм. Для лучшей устойчивости, все сочетающие торговые палатки сделаны в новой технологии, где болты проходят через трубы к розетке. Для того, чтобы лучше зафиксировать палатку до земли, трубы оснащают специальными подпорками с отверстиями. Все элементы конструкции оцинкованы.

Крыша палатки изготовлена из PVC 500г/м<sup>2</sup>. Боковые стены сделаны ПВХ 400 г / м<sup>2</sup>. Крыша полностью водонепроницаемая и устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей. Палатки торговые устойчивы к температурам от - 30\*С до +60\*С.

Цена: **1 191 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Парчевская Тамара

**+4850024840**